

vækstpunkterne i stængel og blade. Den systemiske virkemåde hos insektmidlet, gør Prestige FS 370 i stand til at beskytte kartoflerne mod insekter i den første vigtige del af vækstperioden.

Bemærk

- **Prestige FS 370 bør kun anvendes på sundt lægge-materiale (uden mekaniske skader, bakteriesvampe- eller virusangreb og med god spireevne og grokraft).**
- **For bl.a. at undgå bakterieinfektion, skal det sikres, at kartolerne ikke skades eller bliver våde i forbindelse med bejdning. (Viby/rullebord)**
- **Hvis lægning sker under forhold, der forsinket fremspiringen (koldt, vådt og/eller dybt), kan bejdningen yderligere forsinke fremspiringen under sådanne højrisiko forhold. Under sådanne betingelser bør der ikke bejdes.**
- **Anvendes der indendørs bejdning, skal det sikres at kartoflerne tørres forsvarligt straks efter bejdning, og inden videre opbevaring.**

Resistens. Både svampe og insekter kan udvikle nedsat følsomhed eller resistens mod midlet. Reduceret eller manglende virkning, som følge heraf, kan ikke forudsiges i de enkelte tilfælde. Vi hæfter ikke for tab, der kan opstå på denne måde.

Tankblanding

Prestige FS 370 kan blandes med Monceren FS 250.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Ved rullebord og Vibyanlæg fyldes den afmålte mængde vand i beholderen, og Prestige FS 370 hældes i under omrøring. Ved Hardianlæg fyldes sprøjetanken halvt med vand, og Prestige FS 370 tilsættes under omrøring. Sprøjtevæsken udsprøjtes umiddelbart efter tilberedningen.

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning forfarligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

09.2008

Svampe- og insektmiddel nr. 18-400

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Pencycuron 250 g pr. liter (22,3%)
imidacloprid 120 g pr. liter (10,8%)

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2(H)-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med 2-methyl-2(H)-isothiazol-3-on.

Netto 5 liter

Flydende

Fabr.nr. Påtrykt emballagen

Prestige FS 370

Uddrag af Leverandørbrugsanvisning

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængdevand. Søg læge.

Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes. Evt. kontaktlinser fjernes.

Indtagelse: Skyl straks munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge.

Personlige værnemidler: I henhold til Arbejdstilsynets vejledning anbefales:

Ved opblanding: Åndedrætsværn med filter A2P2, beskyttelsesbriller/ansigtsskærm, beskyttelsesdragt, opløsningsmiddels bestandige handsker og støvler.

Udsprøjtning fra traktor (lukket førerhus): Bukser, støvler og handsker.

Ved anden anvendelse henvises direkte til vejledningen.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indtagelse (R22).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ved indendørs bejdning af læggekartofler kun anvendes i dertil egnede anlæg. Ved indendørs bejdning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i sække/poser og plomberes. Følgende skal fremgå af enten plantepas eller emballage.

De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

I forbindelse med plombering og mærkning af læggekartofler skal der i feltet på plantepasset "Kemisk behandling" skrives imidacloprid.

Det ydre miljø må ikke eksponeres i forbindelse med indendørs bejdning og rengøring, og der må ikke ske tilledning til kloak.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Sundhedsskadelig Miljøfarlig

Bayer A/S

Bayer CropScience
Nørgaardsvej 32 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 23 50 00
www.bayercropscience.dk



Brugsanvisning

Prestige FS 370 er et flydende bejdsemiddel til kartofler. Det indeholder både svampemiddel (pencycuron) og insektmiddel (imidacloprid). Prestige FS 370 anvendes som vådbejdelse ved påsprøjtning af læggekartoflerne under lægningen eller ved udsortering i lagerhus.

Pencycuron har kontaktvirkning mod kartoflens rodfiltsvamp. Imidacloprid er et systemisk aktivstof, der virker som kontakt- og gift, og beskytter mod angreb af bladlus og cikader.

Dosering

Maksimalt 60 ml Prestige FS 370 pr. 100 kg læggekartofler. Dette svarer til 1,2 ltr Prestige FS 370/ha, når der lægges 2,0 t læggekartofler/ha. Ved større læggemængder tilsættes ekstra Monceren FS 250 for at sikre tilstrækkelig effekt imod rodfiltsvamp. Den forøgede mængde Monceren FS 250 kan tilsættes som en tankblanding mellem Prestige FS 370 og Monceren FS 250.

Doseringen kan tilpasses efter nedenstående skema:

Læggekartofler/ha	Prestige FS 370 i ltr/ha	Monceren FS 250 i ltr/ha
2,0 t	1,2 ltr/ha	----
2,5 t	1,2 ltr/ha	0,3 ltr/ha
3,0 t	1,2 ltr/ha	0,6 ltr/ha

Vær opmærksom på at kun Prestige FS 370 må anvendes til indendørs bejdning.

Maksimal dosering

Produkt	Maksimal dosering/år/ha
Prestige	1,2 ltr/ha

Anvendelse

Bejdningen foretages i forbindelse med lægning af kartoflerne eller sammen med udsortering i lagerhus. Slanger og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdning, for at hindre at midlet storkner og derved tilstopper dyserne.

Bejdseteknik

Til bejdning anvendes et specielt anlæg – enten monteret på kartoffellæggeren, eller et dertil indrettet rullebord med ULV sprøjteudstyr. Nedenstående forhold skal tages i betragtning ved bejdning med Prestige FS 370.

"Harditeknik"

Der anvendes 60 – 80 ltr vand/ha. Kartoflerne udsprøjtes under det frie fald fra læggeren mod jorden. Udsprøjtningen foregår med specialudstyr, (Hardi), påmonteret læggeren. Der monteres to dyser pr. række med en indbyrdes afstand på 25 cm. Dyserne indstilles således, at kartoflerne rammes fra 2 forskellige sider. Dyserne skal pege skråt nedad i vinkler på henholdsvis 25° og 35°. Det er vigtigt, at dyserne indstilles, så de ikke befugter læggebandene, da det kan medføre øget smitterisiko af sortbensyge. Slanger og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdning, for at hindre at midlet storkner og derved tilstopper dyserne. Bejdning af forspirede kartofler er også mulig.

Føks udbragt med

Rækkeafstand	Dysenr	Km/h	Tryk	Vand
0,75	2x1299-8	6	2,5	70 l/ha
0,80	2x1299-8	6	2,9	70 l/ha
0,75	2x1299-8	7	3,4	70 l/ha
0,75	2x1299-8	7	3,9	70 l/ha

"Viby-teknik"

Anvend så lav væskemængde som muligt – anvend 2 – 4 ltr/ tons kartofler. Sørg for at dyserne er monteret ca. 20 cm fra læggekedden, således at væsken ikke rammer denne.

Rullebord

Anvend 0,6 - 1 ltr væske/tons kartofler. Sørg for at kartoflerne er uden jord. Efter bejdning må kartoflerne ikke lagres i storsække, men skal opbevares i kasser for at sikre en hurtig tørring, eller lægges direkte efter bejdning.

Virkningsforhold

Svampemidlet (pencycuron) i Prestige FS 370 har kontaktvirkning. For at opnå en god effekt mod rodfiltsvamp i en lang periode af vækstsæsonen, er det derfor afgørende, at Prestige FS 370 fordeles ensartet på knoldene. Ved behandlingen opnås god virkning mod den knoldbårne smitte og tillige nogen virkning mod den jordbårne smitte.

Beskyttelse mod insekter sker ved optagelse af imidacloprid gennem den spirende kartoffels rodsystem. Virkstoffet transporteres med saftstrømmen opad mod

RIFMO	PMR: DK05967294C	Bayer CropScience DK	
	Form.: 576x139 mm	Date: 08-09-2008	<input checked="" type="checkbox"/> Use only for corrections
	Artwork: 5644D	Country: DK	<input type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server
	Job no.: 28-3647	Colour: CMYK	